



ASS / ASS-C

**AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN
DE ALTA CONTAMINACIÓN**


ASS / ASS-C

AISLADOR DE SUSPENSIÓN SINTÉTICO PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ALTA CONTAMINACIÓN

Proporciona un total aislamiento entre la estructura y la línea de transmisión aérea para 115 Kv y 138 kV. Está diseñado para soportar cargas de tensión mayores a las requeridas. Fabricado con hule silicón de la más alta calidad para proporcionar un total aislamiento bajo condiciones severas. Herrajes fabricados en acero forjado y galvanizado por inmersión en caliente, se pueden combinar Y-clevis, bola u ojo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NUM. CATÁLOGO	ASUS-115	ASUS-138
VOLTAJE NOMINAL kV	115	138
VOLTAJE MAX. DE DISEÑO kV	123	145
LONGITUD (L) MM	1250	1445
DISTANCIA DE FUGA MM	3850	4630
TENSIÓN CRÍTICA DE FKAMEO kV	612	715
TENSIÓN FLAMEO BAJA FRECUENCIA SECO kV	370	450
HÚMEDO kV	333	395
RESISTENCIA A LA TENSIÓN kN	120	120
RESISTENCIA A LA TORSIÓN N-m	50	50
NÚMERO DE ALETAS	29	35
PESO APROX. KG	4.7	5.25
PIEZAS POR CAJA	4	4



MÁS INFORMACIÓN:



Visita nuestra página web

WWW.MULTICO.COM.MX